

スタンダード	真空
処理量 1,800個/H	処理量 1,300個/H

連続 処理量 1,800個/H キャップ巻締機



当社独自の巻締方式によりツイストキャップ、スクリューキャップを問わず確実な巻締が可能です。

商品の生産性・品質向上

生産性向上

コンペア、ターンテーブル付で色々なラインとの組み合わせが可能です。生産性向上が期待できます。

正確な巻締トルクで品質向上

無段階で2N・m～7N・mの巻締トルク調整が可能です。

様々なキャップ、ビンに対応

スクリューもツイストもOK

塩麹、ジャム、ペースト、佃煮、はちみつなどのビン詰商品に最適

健康食品、医薬品などのビン（プラスチックボトルなど）

ヘッド、クランプの交換で品種換えが簡単です。

※広口ビンへのみの対応です。
※王冠、PPキャップには非対応です。



ビンにキャップを仮締めます

コンペアにセットします

**[当社独自の巻締方式]
巻き締めます**

ターンテーブル排出

完了

機械仕様

処理量	1,800個/時間
材質	本体 SUS304 (一部A5052)
本体寸法	1,750W×950D×1,420H
動力	100V 500W (高圧エア-0.7MPa必要)
トルク調整範囲	2N・m～7N・m
適応ビン	外形φ50～φ120 高さ50mm～150mm 丸ピン、六角ピン、その他特殊形状

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

池田機械工業株式会社
<http://www.ikedakikai.co.jp>

TEL.023-695-4000

FAX.023-695-4001

〒990-2338 山形市蔵王松ヶ丘2丁目2-9