

スタンダード

処理量

400個/H

スタンダード

処理量

700個/H

スタンダード

処理量

1,200個/H

真空

処理量  
350個/H

真空

処理量  
700個/H

真空

処理量  
1,000個/H

卓上キャップ巻締機

スキッパー  
**SCIPPER**

**MTC-400**

# 手締めによる キャッピング不良を撲滅

## リーズナブルでコンパクト、電源不要のエコ設計

**上位機種譲りの  
正確な巻締トルクで品質向上**

無段階で2N・m～7N・mの巻締トルク調整が可能、手締めによるキャップ緩みをなくします。

**リーズナブルでコンパクト  
電源不要のエコ設計**

電源不要、コンプレッサーエアーを接続すれば動作します。

多種多様なビン、キャップに対応

- ツイストもスクリューもOK
- 塩麹、ジャム、ペースト、佃煮、はちみつなどのビン詰商品に最適
- 健康食品、医薬品などのビン
- ヘッド、クランプの交換で品種換えが簡単です。



※広口ビンのみの対応です。  
※王冠、PPキャップには非対応です。

### 機 械 仕 様

MTC-400本体



・オプション  
専用架台SUS304製  
キャスター付  
600W×600D×800H



・オプション  
専用コンプレッサー  
100V 750W



MTC-400本体仕様

処 理 量	400個/時間
材 質	本体 SUS304 (一部A5052)
本体寸法	270W×370D×560H
動 力	高圧エアーのみ 常時0.7MPa 20L/min 推奨コンプレッサー 750W以上
トルク調整範囲	2N・m ~ 7N・m
適用ビン	外形φ40～φ80 高さ40mm～100mm 標準仕様：丸ビン、六角ビン 特殊仕様：要相談

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

お問い合わせ

**池田機械工業株式会社**

<http://www.ikedakikai.co.jp>

〒990-2338 山形市蔵王松ヶ丘2丁目2-9

**TEL.023-695-4000**

**FAX.023-695-4001**

諸元表

処理量	400個/時間
材質	本体 SUS304 (一部 A5052)
動力	高圧エア-のみ (常時0.7MPa 20L/min) 推奨コンプレッサ-750W以上
本体寸法	270W × 370D × 560H
機械重量	約 30 kg
トルク調整範囲	2 N・m ~ 7 N・m
適用ピン寸法	外径 φ40~φ80 高さ 40mm~100mm

