

卓上

処理量 400個/H

キャッター

スキッパー
SCIPPER
MTC-400

手締めによる

キャツピング不良を撲滅

リーズナブルでコンパクト、コンプレッサーエア-のみで動作

**上位機種譲りの
 正確な巻締トルクで品質向上**

無段階で2N・m～7N・mの巻締トルク調整が可能、
 手締めによるキャップ緩みをなくします。

**リーズナブルでコンパクト
 電源不要のエコ設計**

電源不要、コンプレッサーエア-を接続すれば
 動作します。



多種多様なビン、キャップに対応

- ツイストもスクリューもOK
- 塩麴、ジャム、ペースト、佃煮、はちみつなどのビン詰商品に最適
- 健康食品、医薬品などのビン
- ヘッド、クランプの交換で品種換えが簡単です。

※広口ビンのみ対応です。
 ※王冠、PPキャップには非対応です。

機 械 仕 様

MTC-400本体



• オプション
 専用架台SUS304製
 キャスター付
 600W×600D×800H



• オプション
 専用コンプレッサー
 100V 400W



MTC-400本体仕様

処 理 量	400個/時間
材 質	本体 SUS304 (一部A5052)
本体寸法	270W×370D×560H
動 力	高圧エア-のみ 常時0.6MPa 20L/min 推奨コンプレッサー 400W以上
トルク調整範囲	2N・m ~ 6N・m (専用コンプレッサー使用の場合)
適応ビン	外形φ40～φ80 高さ40mm～100mm 標準仕様：丸ビン、六角ビン 特殊仕様：要相談

※製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

お問い合わせ

池田機械工業株式会社

<http://www.ikedakikai.co.jp>

〒999-3102 山形県上山市新金谷50-2

TEL.023-695-6001

FAX.023-695-6002

諸元表

処 理 量	400個/時間
材 質	本体 SUS304 (一部 A5052)
動 力	高圧エア-のみ (常時0.6MPa 20L/min) 推奨コンプレッサー400W以上
本体寸法	270W × 370D × 560H
機械重量	約 30 kg
トルク調整範囲	2N・m ~ 6N・m (専用コンプレッサー使用の場合)
適用ピン寸法	外径 φ40~φ80 高さ 40mm~100mm

